



ARCODE

**SYSTEME DE COMMANDE INTEGRE POUR LES
ASCENSEURS AVEC/SANS ENGRENAGE**

EN81-21 INSTRUCTIONS DE REINITIALISATION

Éditeur

Arkel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No:69 Sancaktepe/Istanbul 34885 TURKIYE

TEL: (+90 216) 540 67 24 – 25

Fax: (+90 216) 540 67 26

E-mail : info@arkel.com.trwww.arkel.com.tr**Date d'établissement**

12.2024

Version du document

V1.11

Ce document a été élaboré pour servir de guide pour les clients d'Arkel. La reproduction, transfert, distribution ou stockage d'une partie ou totalité des informations mentionnées dans ce document sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite d'Arkel est interdite. Arkel se réserve le droit de faire des changements et améliorations sur un produit quelconque décrit dans ce document sans consentement préliminaire.

Arkel ne sera pas responsable des erreurs qui se trouvent dans ce guide ainsi que les dommages qu'ils peuvent engendrer

1. EN81-21 Instructions de Réinitialisation

Si le système de sécurité de la cuvette / hauteur sous dalle réduite est activé, il est nécessaire de réinitialiser la manœuvre de l'armoire de commande avant revenir à un fonctionnement normal. Cela sera nécessaire après l'ouverture d'une porte palière au moyen d'une clé triangle.



La réinitialisation ne sera possible que si :

- La boîte d'inspection au-dessus de la cabine est en mode « NORMAL ».
- La boîte d'inspection dans l'armoire de manœuvre est en mode « NORMAL ».
- Les deux butées rétractables (sous la cabine et sous le contrepoids) sont en mode INACTIVE. Cela pourrait être vérifié que les signaux visuels de chaque butée rétractable sont tous les deux en ROUGES.
- La partie inférieure de l'écran du contrepoids est correctement montée.
- Les balustrades de toit de cabine sont PLIÉES. (Uniquement si applicable).
- La tôle chasse-pieds rétractable est PLIÉ (uniquement pour réserve réduite cuvette).
- Les dispositifs STOP à la cuvette et au toit de la cabine sont éteints.

Maintenez le commutateur SRST en position «1 » et relâchez-le :

